



FARBASCALP G6 DECAPANT DE PEINTURE GELIFIE ET PHENOLE

PROPRIETES

Le **FARBASCALP G6** est un décapant de peinture permettant l'élimination des vernis et laques glycérophtaliques, cellulosiques, polyuréthannes et époxy.

Le **FARBASCALP G6** a été conçu pour décaper les revêtements organiques employés dans les industries aéronautiques, automobiles, navales, mécaniques et bâtiment.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : Liquide visqueux de couleur jaune
- Densité à 20°C : 1.24g/cm³
- Point d'éclair : Ininflammable
- Rendement : 300 à 600g/m²

MODE D'EMPLOI

Le **FARBASCALP G6** est prévu pour être appliqué au pinceau ou à la brosse en une couche épaisse et homogène. La couche adhèrera aux parois verticales ou en surplomb.

- Laisser agir de 10 à 60 minutes suivant la nature, la dureté, le nombre de couches à éliminer.
- Après pénétration complète, la peinture peut être éliminée par rinçage à l'eau sous pression.
- Dans le cas où le revêtement est seulement ramolli, on peut l'éliminer à l'aide d'une spatule métallique ou plastique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le FARBASCALP G 6 sera stocké dans des locaux aérés et à l'abri direct des rayons solaires ou près d'une source de chaleur importante.

Porter obligatoirement des gants, lunettes et un revêtement de protection approprié.

Ce produit attaque le caoutchouc et provoque des brûlures graves.

- Eviter son contact avec la peau et les yeux.
- Laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau courante et consulter un médecin.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Récupérer les eaux de lavage en vue d'un traitement ultérieur.
- Ne pas déverser le produit et ses déchets dans la rivière et les courants d'eau.