



FICHE TECHNIQUE

Nom : AGENT ANTI SILICONE

Abaisseur de tension superficielle

Référence: 12696

Couleur : Incolore

Conditionnement : En emballages de 1 et 5L

Définition

Solution d'additif anti silicone pour peintures en milieu solvants.

COV forme livraison 787 g/l

Principale propriété

Abaisse la tension superficielle des peintures solvants pour favoriser le mouillage et l'étalement sur des supports pollués.

Principales utilisations

Utiliser uniquement sur supports pollués.

Dosage / Préparation

De 0.5 à 2.5 parties pour 1000 parties de peinture.

Agiter la solution Anti silicone avant utilisation.

Ne pas dépasser la dose maximum.

Verser la solution Antisilicone dans la peinture, bien homogénéiser.

Stockage

Maximum 12 mois sous abri à température ambiante de 0 à 35°C.

Hygiène et sécurité

Etiquetage suivant directive peinture

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Fin du document